

Pintura Vinílica Ultracolor® Clásica

- Pintura económica ideal para pintado y mantenimiento de interiores.
- Buen rendimiento.
- Adecuado poder cubriente.
- Acabado mate.
- Disponible en color Blanco.
- Capacidad: 18L.



Método de aplicación

Brocha, rodillo o equipo Airless*

Tiempo de secado

30 min primera mano al tacto.
60 min para aplicar segunda mano.
Curado total: 7 días**

Rendimiento teórico

Hasta 4 m²/L***

NOTAS:

*Se recomienda consultar las especificaciones de aplicación con el fabricante del equipo.

**Curado: proceso de obtención de las características finales y secado total del recubrimiento.

***Rendimiento calculado en superficies lisas y previamente selladas. Puede variar de acuerdo al tipo de superficie y aplicación.

¡Obtén mejores resultados!
Sella previamente la superficie a pintar con:

Sellador Vinil-Acrílico Ultracolor®

- Excelente sellado en muros nuevos o repintados.
- Incrementa el rendimiento y adherencia de la pintura.
- Mejora la apariencia del acabado.
- Se puede aplicar en concreto, aplanados de yeso, ladrillo, cemento, plafones, etc.
- Capacidad: 4L, 1L.



Método de aplicación

Brocha, rodillo o equipo Airless*

Tiempo de secado

30 min primera mano al tacto.
60 min para aplicar segunda mano.

Rendimiento teórico

Hasta 30 m²/L**

NOTAS:

*Se recomienda consultar las especificaciones de aplicación con el fabricante del equipo.

**Puede variar de acuerdo al tipo de superficie, método de aplicación, clima y accesorios utilizados.

Asistencia técnica de lunes a viernes.
CDMX y Área Metropolitana: 5898 7551
Interior de la República: 01800 500 2543



Código: 19A3525408

Nuevas

ULTRA COLOR®

PINTURAS VINÍLICAS

¡Conoce nuestros productos!



Pintura Vinílica Ultracolor® Alto Desempeño

- Altamente resistente a la intemperie.
- Mayor rendimiento y poder cubriente en húmedo y seco.
- Resistente a la formación de algas y hongos.
- Pintura lavable y duradera.
- Acabado mate.
- Disponible en color Blanco.
- Capacidad: 19L.



Método de aplicación

Brocha, rodillo o equipo Airless*

Tiempo de secado

30 min primera mano al tacto.
60 min para aplicar segunda mano.
Curado total: 7 días**

Rendimiento teórico

Hasta 8 m²/L***

NOTAS:

*Se recomienda consultar las especificaciones de aplicación con el fabricante del equipo.
**Curado: proceso de obtención de las características finales y secado total del recubrimiento.
***Rendimiento calculado en superficies lisas y previamente selladas. Puede variar de acuerdo al tipo de superficie y aplicación.

Pintura Vinílica Ultracolor® Contratos

- Para pintado de exteriores e interiores.
- Buen poder cubriente con rendimiento ideal para grandes superficies.
- Resistente a la formación de algas y hongos.
- Excelente relación calidad-precio.
- Acabado mate.
- Disponible en color Blanco.
- Capacidad: 19L.



Método de aplicación

Brocha, rodillo o equipo Airless*

Tiempo de secado

30 min primera mano al tacto.
60 min para aplicar segunda mano.
Curado total: 7 días**

Rendimiento teórico

Hasta 7 m²/L***

NOTAS:

*Se recomienda consultar las especificaciones de aplicación con el fabricante del equipo.
**Curado: proceso de obtención de las características finales y secado total del recubrimiento.
***Rendimiento calculado en superficies lisas y previamente selladas. Puede variar de acuerdo al tipo de superficie y aplicación.

Pintura Vinílica Ultracolor® Plus

- Ideal para pintado y mantenimiento de interiores.
- Desempeño adecuado en exteriores techados.
- Buen rendimiento y poder cubriente.
- Facilidad de aplicación.
- Acabado mate.
- Disponible en 7 diferentes colores.
- Capacidad: 19L, 4L.



Método de aplicación

Brocha, rodillo o equipo Airless*

Tiempo de secado

30 min primera mano al tacto.
60 min para aplicar segunda mano.
Curado total: 7 días**

Rendimiento teórico

Hasta 6 m²/L***

NOTAS:

*Se recomienda consultar las especificaciones de aplicación con el fabricante del equipo.
**Curado: proceso de obtención de las características finales y secado total del recubrimiento.
***Rendimiento calculado en superficies lisas y previamente selladas. Puede variar de acuerdo al tipo de superficie y aplicación.