

# PEGAMENTO EPÓXICO

## SEÑALAMIENTO HORIZONTAL



**TOTALMENTE  
REFLEJANTE**



### DESCRIPCIÓN

El pegamento epóxico para marcadores de pavimento es un producto de dos componentes, A y B, libre de solventes que, al mezclarse, reaccionan químicamente formando una unión de excelente resistencia química y mecánica. Ha sido desarrollada para unir permanentemente marcadores de pavimento, botones de ABS, aluminio y acero a superficies de concreto, asfalto y otros sustratos. Este producto tiene resistencia a la tensión de adhesivos para botones y botones reflejantes sobre el pavimento. Cumple con las especificaciones de la norma M.MMP.5.04.008.

### PRESENTACIÓN

PARTE	PRESENTACIÓN	CÓDIGO
Parte A Blanco	5 kg	10105023
	25 kg	10125023
	25 kg	13111001-A
Parte B Negro	5 kg	10105013
	25 kg	10125013
	25 kg	13111001-B

LERMA  
QUERÉTARO  
GUADALAJARA

MÉRIDA  
MONTERREY  
HERMOSILLO

TUXTLA  
CANCÚN  
OAXACA

TIJUANA

[WWW.TOTALMENTEREFLEJANTE.COM](http://WWW.TOTALMENTEREFLEJANTE.COM)



SÍGUENOS EN:



# PEGAMENTO EPÓXICO

## SEÑALAMIENTO HORIZONTAL



**TOTALMENTE  
REFLEJANTE**

### ESPECIFICACIONES

	<b>Pegamento Parte A</b>	<b>Pegamento Parte B</b>
NATURALEZA QUÍMICA	Resina Epóxica	Polímero Modificado
COLOR	Beige Claro	Gris Oscuro
OLOR	Característico	Característico
VISCOSIDAD	800,000-1200,000	600,000-1000,000
DENSIDAD (g/ml)	1.45-1.50	1.35-1.40
DUREZA SHORE D	85-90	85-90
APARIENCIA	Pasta Trixotópica Libre de Grumos	Pasta Trixotópica Libre de Grumos

### SE RECOMIENDA CON

- Viales led
- Botón C80
- Botón de cerámica

LERMA  
QUERÉTARO  
GUADALAJARA

MÉRIDA  
MONTERREY  
HERMOSILLO

TUXTLA  
CANCÚN  
OAXACA

TIJUANA

[WWW.TOTALMENTEREFLEJANTE.COM](http://WWW.TOTALMENTEREFLEJANTE.COM)



SÍGUENOS EN:

