

VINIL OPACO PARA IMPRESIÓN TR BLANCO

GFVOP

GRÁFICOS



DESCRIPCIÓN

Película con 100 micras de calandrado de vinil Mate y una base de adhesivo especial permanente. Proporciona impresiones definidas y claras con fuerte adhesión a la superficie. Con durabilidad de hasta 12 meses en exteriores. Ampliamente utilizado en espectaculares, paneles, paredes y otros escaparates comerciales.

Características		Valores
Cara del vinil PVC	Tipo	Película monomérica de PVC
	Grosor	4mm.
	Acabado	Mate
Adhesivo	Tipo	Permanente, base acrílica transparente
	Grosor	(>0.9mm.)
	Adhesión inicial	>12
	Permanencia (1 sq.ft.)	>24
	180 Fuerza en despegue	13-15 N/25mm. (después de 20 mins. Acero inoxidable)
Papel removible	Tipo	Papel silicón de una cara PE
	Peso	140 gr./m2 (4.1 oz./yd2)
Temperatura de aplicación		Mínimo 10 grados centígrados
Temperatura de resistencia		desde -20 grados centígrados hasta 65 grados centígrados
Estabilidad para almacenaje		21 grados centígrados
Durabilidad		Hasta 12 meses en exteriores con temperaturas normales
Tamaño por rollo		(.914/1.07/1.27/1.37/1.52 mt.)

MEDIDAS

Rollo de 1.52 x 50 m.

SE RECOMIENDA CON

- Squeegees.

LERMA
QUERÉTARO
GUADALAJARA

MÉRIDA
MONTERREY
HERMOSILLO

TUXTLA
CANCÚN
OAXACA

TIJUANA

