

MICROESFERA DE VIDRIO TIPO I 25 KG

SEÑALAMIENTO HORIZONTAL

CÓDIGO: MICTR



TOTALMENTE REFLEJANTE



DESCRIPCIÓN

Microesfera de vidrio N.CMT.5.01.001/13 TIPO I, marca Totalmente Reflejante.

CARACTERÍSTICAS

- Tipo 1: Drop-on.
- Aplicación: Marcaje de Pavimento.
- Redondez de esfera: 90%.
- Doble revestimiento.

PESO

25 kg

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Característica de Inspección	Especificación SCT	Método
Esfericidad (%)	>70%	MT-AC-05
Índice de Refracción	1.5 - 1.6	MT-AC-09
Contenido de Sílice (%)	>60%	MT-AC-13
Densidad Aparente (g/cm ³)	2.4 - 2.6	MT-AC-12
Contenido de Arsénico (As) ppm	<100 ppm	MT-AC-06
Contenido de Antimonio (Sb) ppm	<100 ppm	MT-AC-06
Contenido de Plomo (Pb) ppm	<100 ppm	MT-AC-06
Granulometría	% Pasa	MT-AC-03
Resistencia al Cloruro de Calcio (CaCl ₂) y Sulfuro de Sodio (Na ₂ S)	No presenta corrosión ni opacidad en exceso	MT-AC-10
Resistencia a la humedad superficial	Pasar embudo de prueba	MT-AC-07

INDUSTRIAS

- Carreteras.
- Aeropuertos
- Gasolineras

LERMA
QUERÉTARO
GUADALAJARA

MÉRIDA
MONTERREY
HERMOSILLO

TUXTLA
CANCÚN
OAXACA

TIJUANA

WWW.TOTALMENTEREFLEJANTE.COM



SÍGUENOS EN:

